

HÖCO Elektro-Hausgeräte
Handelsgesellschaft mbH
Schiersteiner Str.
65187 Wiesbaden

Ansprechpartner:
Telefon: 06 11/37 21 16
Fax: 06 11/8 10 09 70
E-Mail: verkauf@hoeco.com



CM7550 Obsidianschwarz D

EAN: 4002516036807 Artikel-Nr.: 29755020D Mat-Nr.: 10947410

Preis: EUR 2.299,00

Ausstattung

Bauform

Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem

Design

Farbe: Obsidianschwarz • Display: C Touch

Getränkesspezialitäten

Espresso • Kaffee • Cappuccino • Kaffee lang • Ristretto • Latte Macchiato • Caffè Latte • Espresso Macchiato • Heißwasser • Cappuccino Italiano • Café au lait • Flat white • Long black • Caffè Americano • Teewasser • Grüner Tee • Schwarzer Tee • Kräutertee • Früchtetee • Teekanne • Heiße Milch • Milchschaum

Genussvorteile

One-Touch-Zubereitung • OneTouch for Two-Zubereitung • DoubleShot • Zweite Kaffeesorte in Form von Pulver möglich • Aromaschonendes Kegelmahlwerk: AromaticSystem • Genießerprofile programmierbar: 10 • Mahlgrad einstellbar • Mahlmenge programmierbar • Wassermenge programmierbar • Wassertemperatur programmierbar • Milchmenge programmierbar • Milchschaummenge programmierbar • Vorbrühen programmierbar • Kaffeekannenfunktion • TeaTimer

Bedienkomfort

Individuelle Sprachauswahl • Anzeige Datum • Tageszeitanzeige • CupSensor • Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm: 8,0 - 16,0 • Beheizte Tassenabstellfläche • BrilliantLight • Leicht zugängliche Versorgungsbehälter • Fassungsvermögen Kaffeebohnen-Behälter in g: 500 • Fassungsvermögen Wassertank in l: 2,2 • Fassungsvermögen Restbehälter in Stück: 16 • Einschaltzeit programmierbar • Ausschaltzeit programmierbar • Stand-by-Zeit programmierbar • Expertenmodus • Uhrzeitspeicher in h: 200

Pflegekomfort

Komfortable Reinigungsprogramme • AutoDescal-Funktion • Automatische Spülfunktion • Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank • ComfortClean • Entnehmbare Milchleitung • Entnehmbare Brüheinheit

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energiesparender Eco-Mode einschaltbar

Hausgeräte-Vernetzung

Miele@home • WiFiConn@ct

Sicherheit

Inbetriebnahmesperre

Technische Daten

Gerätebreite in mm: 311 • Gerätehöhe in mm: 397 • Gerätetiefe in mm: 445 • Gesamtanschlusswert in kW: 1,5 • Spannung in V: 220-240 • Absicherung in A: 10 • Phasenanzahl: 1 • Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1,2

Mitgeliefertes Zubehör

Reinigungstabletten • Edelstahl-Thermo-Milchbehälter • Entkalkungskartusche
